



NOTA:
 REF: 60010 IS THE RIGHT HAND ACCORDING TO THE DRAWING.
 REF: 60011 IS THE LEFT HAND. IT IS THE SYMMETRICAL OF THE DRAWING.

MODIFICACIONES			
Mod.	Fecha	Dib.	Modificación
O	14/09/2001	M.G	ORIGEN
A	06/11/2003	I.M.	Se añade aplicación CFK-390
B	26/10/2004	A.P.	Se añade aplicación CFK-360
C	10/01/2008	J.I.E.	Se elimina aplicación CFK-360
D	10/01/2011	F.E.E.	Añadidos rebajes garras tomo.

DIBUJADO M.GOÑI		FECHA 14/09/01		ELIMINAR TODAS LAS ARISTAS VIVAS CON CHAFLAN DE 0.2 A 0.3		Tolerancias para dimensiones sin indicación en el dibujo AGUJEROS: H15, EJES: h15, MEDIDAS LONGITUDINALES: ±0.25. ROSCAS: ISO calidad media Tornillo 6g Tuerca 6H		ESTE PLANO ES PROPIEDAD DEL FABRICANTE QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCION ASI COMO SU USO SIN PERMISO DE ESTA ENTIDAD	
COMPROBADO J.A. ALVAREZ		FECHA 14/09/01		DENOMINACION VOLANTE		SUSTITUYE A 60010-11C		SUSTITUIDO POR -----	
PROYECCION TAMANO A3		ESCALA 1:3		MATERIAL GS17CrMo55 HEAT TREATMENT: NORMALIZING+TEMPERING. Tensile Strength: 485-655N/mm2. Yield Strength > 275N/mm2 SHOTBLASTING IS REQUESTED		NUM. REFERENCIA 60010-11D			
APLICACION CFK		MODELO 390 / 500							